



「モデリング・ウォーター」の使用例



①モデリング・ウォーターが流れ出てしまう形状には、



②テープなどでしっかり止めておきます。



③モデリング・ウォーターは口がアルミでシールされています。



④キャップの突起で中身がとび出ないように開封します。



⑤気泡が出ないように静かに注入します。



⑥注入作業は15分以内で完了させてください。




⑦約45分くらいで表面が固くなるので、波紋や流れを表現します。



⑧完全硬化前に表面をひかくと、急流などの表現ができます。



⑨クリア系のアクリル系塗料で色をつけることが可能です。



⑩塗装済の上に、もう一度モデリング・ウォーターを注入します。

「モデリング・ウォーター」の特徴



ハカリ不要！ 2つの液体を混ぜるのは面倒…。
↓
ワンチューブでOK！



コンロ不要！ 火を使うのは、けっこう危険！
↓
常温でOK！



一日待機不要！ 24時間なんて、待てられない！
↓
硬化開始15分～！

- ★ワンチューブで作業が完了！
- ★熱を加える必要がありません！
- ★15分から硬化開始という速さ！
- ★驚きの透明感でしかも着色が可能！
- ★変色がしにくい！
- ★嫌なおいも少ない！
- ★肉やせも、ほとんどありません！

これでもう水表現で悩まない！

販売店

創る喜びを皆様に。



製造・発売元
株式会社 光栄堂
〒273-0864 千葉県船橋市北本町2-64-12
TEL 047-425-8411 FAX 047-425-8445
Homepage <http://www.koeido.org/>

掲載商品の価格・仕様は2012年3月現在のものです。
予告なく価格改訂・仕様変更をする場合がございます。

この冊子は、ご自由にお持ち帰り、ご活用下さい

モデリング・ウォーター



内容量 50g

JAN 4514135 451010

株式会社 光栄堂